

2.イモビライザ防犯性能評価シート

総則

イモビライザの評価について、試験記録及び成績は該当する付表に記入する。

該当しない項目については、その箇所を抹消し加点しない。

機能については装置自体がその機能を有していること、また、取扱説明書などにより取付者や使用者にその機能が明示されていることを要求する。

試験項目「1. 国内法等遵守」については本評価にあたって必須要件であり、この評価判定が「適」でない場合は、続く評価は実施しないこととする。

試験期間	～	試験機関		試験担当者	
------	---	------	--	-------	--

製品名称(ブランド)・型式			
※型式は流通(商品)品番を記入すること ※登録を予定している類別型式は全て記入のこと ※代表型式は類別型式の構成ユニットや機能を全て有していること(類別型式にのみ対応するユニットや機能を有してはならない)			
名称:		類別型式:	類別型式:
代表型式:		類別型式:	類別型式:
製品分類		2. イモビライザ	
構成ユニット		※試験を依頼する構成ユニット(センサーなど)を全て明記すること ※品番(型番)が無いものは名称だけを記入すること	
ユニット名称(型番)	備考(機能等)	ユニット名称(型番)	備考(機能等)

備考

試験成績

1.	国内法遵守確認 ※電波を発射する装置の場合必須要件		
----	---------------------------	--	--

1.1.	保安基準適合確認		道路運送車両の保安基準第 11 条の2	評点
1.1.1	イモビライザ	JAAMA 登録	JAAMA の IMB 登録品か	0 ・ 10
1.1.2		適合証明	協定規則第 162 号の適合証明があるか	0 ・ 10
1.2.	電波法		昭和 25 年法律第 131 号微弱無線局は電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第二項の規定に基づく証明の有無	適否確認
1.2.1.	無線設備	特定無線設備	技術基準適合証明書、工事設計認証書など試験機関の適合証明書の確認	適 / 否
1.2.2.		微弱無線設備	技術基準適合証明書、工事設計認証書など試験機関の適合証明書の確認または JAAMA の ELP 登録品か	適 / 否

2.	防犯性能評価(※必要に応じ実機・実車試験を実施)			評点
2.1.1.	車両のドア、エンジンボンネットおよび荷物室の開放を検出し警報発報すること		適 / 否	0 ・ 5
2.1.2.	ドアロックが不正に解錠できないか		適 / 否	0 ・ 5
2.1.3.	エンジンの不正始動ができないか (2か所以上の個別の車両回路の無効化)		適 / 否	0 ・ 5
2.1.4.	エンジンの不正始動時に警報発報するか		適 / 否	0 ・ 5

3.	リモコン			評点
3.1.1	リモコン、タグなどの操作用無線装置が手動操作時を除き電波を発射していないか		適 / 否	0 ・ 5
3.1.2	毎回同一 ID を使用しないか(ローリングコードなど)		適 / 否	0 ・ 5
3.1.3	バリエーションが 5 万種、解析が 10 日以上か		適 / 否	0 ・ 5
3.1.4	本体やリモコンの故障時含め車両 ECU や機能に影響がないか		適 / 否	0 ・ 5

4.	追加機能による防犯性能評価			
4.1.	保安基準に基づく追加機能による防犯性能評価			評点
4.1.1.	1 つ以上の追加センサーが装着されているか	適 / 否	0 ・ 5	
4.1.2.	バックアップバッテリーが装着されているか	適 / 否	0 ・ 5	
4.1.3.	ワンタッチハーネス(カプラーオン)を使用していないか	適 / 否	0 ・ 5	
4.1.4.	通知機能 (ページャー・e メール・電話・SMS 等)	公衆回線を利用した情報通知機能またはインターネット、ローカルネットワークを利用した通知機能の有無	あり / なし	0 ・ 5

4.2.	保安基準以外の追加機能による防犯性能評価			評点
4.2.1	位置情報機能 (GPS・BLE・Wi-Fi 等)	公衆回線を利用した情報通知機能またはインターネット、ローカルネットワークを利用した位置情報機能の有無	あり / なし	0 ・ 5
4.2.2	ドライブレコーダー	標準状態で 24 時間以上の録画記録が可能か	あり / なし	0 ・ 5
4.2.3	防犯カメラ	標準状態で 24 時間以上の録画記録が可能か	あり / なし	0 ・ 5
4.2.4	電波遮断ケース	車両ドアノブ直近でスマートキーが作動しないこと	あり / なし	0 ・ 5
4.2.5	防犯ステッカー	保安基準指定位置への貼付説明がなされているか	あり / なし	0 ・ 5
4.2.6	電光式威嚇機能	赤色の場合 3cd 以下か	あり / なし	0 ・ 5

